



**Embalaje
secundario**



Imaje 4040 *Alta definición para personalizar sus cajas*

Imaje 4040

- Impresora por proyección de tinta de alta definición para soportes porosos
- Impresión de textos, gráficos y códigos de barras
- Sencillez y facilidad de creación y edición de mensajes
- Fácil integración en sus líneas de producción

**Proyección de tinta
de gran carácter**

**Imaje
coding
solutions**





Imaje Worldwide Service: calidad de producto, calidad de servicio.

Para complementar su gama de productos, Imaje ofrece una amplia gama de servicios antes y después de la venta a través de una red comercial y de servicio en más de 100 países.

Estos servicios comprenden la realización de muestras de impresión, asesoramiento técnico, soporte técnico en la instalación, formación, asistencia técnica telefónica ("hot line"), contratos de mantenimiento y contratos programados de suministro de consumibles.

• Edición de mensajes simple

- Pantalla VGA de 10,4 pulgadas con visualización WYSIWYG.
- Menús desplegables en entorno Windows®.

• Gran capacidad de impresión

- Resolución vertical de 180 dpi (7 puntos/mm).
- Impresión de gráficos, códigos de barras y textos con una amplia gama de fuentes.
- Posibilidad de controlar hasta cuatro cabezales de impresión, con la posibilidad de enlazar tramas.

• Fácil integración

- Selección de puerto de comunicación: RS-232, RS-422, RS-485, Ethernet, USB.
- Disponible con pie soporte independiente.

• Funcionamiento óptimo

- Fácil y rápida sustitución de los consumibles.
- Sencillez de purga y limpieza de las boquillas.

Date, Time, Count

09:54:58

00000099



Imaje S.A.
4, rue Copernic Metzger
Zone Industrielle de Pétrossiller
BP 110
20501 Berrig, Les Volontés Cédex
France
Tél: 04-72-72-55-00



69085155166200



La muestra expuesta es el 50% del tamaño real.

Posibilidades de impresión

- Selección del tipo de cabezal de impresión piezoeléctrico: 500 ó 128 canales direccionables
- Altura de caracteres: de 1,5 mm a 17 mm (cabezal 128); de 1,5 mm a 71 mm (cabezal 500)
- Resolución vertical: 180 dpi (7 puntos/mm)
- Velocidad máxima de impresión: 45 m/min (con códigos de barras)
- Distancia entre el cabezal de impresión y la caja: de 1 a 5 mm
- Tinta negra base aceite para soportes porosos en envases de 500 ml
- Alarma de bajo nivel de tinta disponible
- Códigos de barras mono dimensionales: EAN 13, EAN 128, EAN 8, código 128, código 39, ITF 14, y bidimensionales: Datamatrix, PDF 417
- Impresión de fechas, fecha de caducidad, contadores, turnos de trabajo y logotipos
- Fuentes de caracteres Windows® TrueType
- Posición del cabezal en la parte superior de la caja o en el lado, con inclinación de hasta 45°

Funcionamiento

- Sistema operativo: Windows® XP
- Interfaz operador: pantalla de 10,4 pulgadas, resolución 800 x 600, teclado QWERTY de membrana flexible y hermético
- Procesador: Pentium – 400 Mhz
- Memoria activa: 256 MB – PC100 D-RAM
- Comunicación: RS-232, RS-422, RS-485, Ethernet (RJ 45), USB, PS-2
- Alimentación eléctrica: 110/220 Voltios / 50-60 Hz
- Humedad relativa: 90% sin condensación
- Temperatura de funcionamiento: de 0°C a +50°C



A DOVER COMPANY

You make it, we mark it.