

IT

UK

FR

SmPack®



SL SERIES

Confezionatrici angolari a campana

L-sealing hood packers

Machines de conditionnement en L à cloche

▼
SL S SE FP BP HA

[SL 44]



In qualsiasi attività commerciale la richiesta di soluzioni a basso costo, semplici e veloci per l'**imballaggio di prodotti di piccole e medie dimensioni** è in continuo aumento. La straordinaria versatilità delle macchine SMIPACK è la soluzione vincente. La serie SL di confezionatrici angolari a campana comprende due modelli per **produzioni da 150 a 200 pacchi/ora**.

In any trade, the demand for low-cost, simple and quick solutions **to pack small and medium-sized products** increases all the time.

The extraordinary versatility of SMIPACK machines is the winning solution. The SL series of L-sealing hood packers includes two models for **outputs ranging from 150 to 200 packs/hour**.

Toute activité commerciale exige des solutions de plus en plus simples, rapides et à bon marché pour l'**emballage de produits de petites et moyennes dimensions**. La flexibilité extraordinaire des machines de SMIPACK est la solution gagnante. La série SL de machines de conditionnement en L à cloche comprend deux modèles pour une **production horaire de 150 à 200 paquets**.

Vantaggi e caratteristiche

Advantages and features

Avantages et caractéristiques

- Sistema di saldatura e termoretrazione in una sola operazione
- Lama saldante trattata PTFE
- Regolazione in altezza del piatto di confezionamento interno
- Piatto portaprodotto e supporto bobina regolabili in funzione della dimensione pacco
- Elettromagnete di ritenuta campana
- Rilascio automatico della campana
- Raffreddamento ad aria del corpo macchina
- Pannello di comando LCD alfanumerico con tre programmi di lavoro memorizzabili e scheda a microprocessore a 16 bit, che permette un controllo semplice ed accurato di tutte le operazioni in corso, come:
 - » stato macchina
 - » regolazione della temperatura di saldatura
 - » regolazione del tempo di retrazione
 - » regolazione della temperatura della camera di retrazione
 - » regolazione del ritardo retrazione
 - » eventuali malfunzionamenti
- Relè a stato solido di maggiore durata e di facile manutenzione
- Ridotto consumo energetico
- Conformità normative CE

- Sealing and shrinking in one operation
- PTFE-coated sealing blade
- Height adjustment of the internal packaging plate
- Product-holding plate and film reel support adjustable according to the pack size
- Hood hold-down electromagnet
- Automatic hood release
- Air cooling of the machine frame
- Alphanumeric LCD control panel equipped with three storable work programs and a 16-bit microprocessor card, that allows a simple and precise control of all the machine operations, such as:
 - » machine status
 - » adjustment of the sealing temperature
 - » adjustment of the shrinking time
 - » adjustment of the shrinking chamber temperature
 - » adjustment of the shrinking delay
 - » troubleshooting
- Longer-lasting solid state relays providing easier maintenance
- Reduced power consumption
- Compliance with CE regulations

- Système de soudure et thermorétraction en une seule opération
- lame soudante avec couverture en PTFE
- Réglage de la hauteur du plat de conditionnement interne
- Plateau porte-produit et support de la bobine réglables selon la dimension du paquet
- Electro-aimant de retenue cloche
- Réouverture automatique de la cloche
- Refroidissement à air du châssis de la machine
- Panneau de contrôle LCD alfa-numérique avec trois programmes de travail mémorisables et une carte à microprocesseur à 16 bits, permettant un contrôle simple et précis de toutes les opérations courantes, comme:
 - » état de la machine
 - » réglage de la température de soudure
 - » réglage du temps de rétraction
 - » réglage de la température de la chambre de rétraction
 - » réglage du retard de rétraction
 - » possible mauvais fonctionnement
- Relais à l'état solide, qui durent plus longtemps et qui simplifient l'entretien
- Consommation énergétique réduite
- Conformité aux normes CE

Confezionatrici angolari a campana
L-sealing hood packers
Machines de conditionnement en L à cloche



I SL 56 I

Specifiche tecniche

Technical specifications

Spécifications techniques

SL 44 SL 56

SL 44 SL 56

Alimentazione elettrica Power supply Alimentation électrique	V Hz	220 - 240 1PH - N - PE * 50/60	
Potenza elettrica Installed power Puissance électrique	W	1650	2400
Barra saldante Sealing bar Barre de soudure	mm	440 x 300	560 x 430
Massima altezza pacco Maximum pack height Hauteur maximum du paquet	mm	150	200
Produzione media oraria Average output per hour Production moyenne par heure	Pacchi** Packs** Paquets**	150 - 200	150 - 200
Dimensione massima bobina film Maximum size of film reel Dimension maximum de la bobine film	mm	400 X ø 300	500 X ø 300
Dimensioni macchina, incluso carrello Machine size, stand included Dimensions de la machine, chariot compris	mm	954 X 564 h 954	1144 X 701 h 998

Peso netto macchina, incluso carrello Machine net weight, stand included Poids net de la machine, chariot compris	Kg	63	83
Dimensioni macchina imballata, incluso carrello Packed machine size, stand included Dimensions de la machine emballée, chariot compris	mm	1230 X 910 h 815	
Dimensioni macchina imballata Packed machine size Dimensions de la machine emballée	mm	1020 X 640 h 571	
Dimensioni carrello imballato Packed stand size Dimensions du chariot emballé	mm	605 X 500 h 220	
Peso macchina imballata, incluso carrello Packed machine weight, stand included Poids de la machine emballée, chariot compris	Kg	104	
Peso macchina imballata Packed machine weight Poids de la machine emballée	Kg	76	
Peso carrello imballato Packed stand weight Poids du chariot emballé	Kg	15	

*disponibile su richiesta con alimentazione 110 - 120 V 1PH - N - PE 50/60
 *available on request with 110 - 120 V 1PH - N - PE 50/60 power supply
 *disponible sur demande avec alimentation 110 - 120 V 1PH - N - PE 50/60

**la velocità indicata può variare in funzione delle dimensioni del prodotto, del formato del pacco e della tipologia di film utilizzato
 **the stated speed can change according to the product size, the pack collation and the type of film used

**la vitesse indiquée peut changer selon les dimensions du produit, du format du paquet et du type de film utilisé



Smipack

SMIPACK S.p.A.

Sales office and Show-room

Via Vittorio Veneto, 4
 24016 San Pellegrino Terme - BG - ITALY
 Tel.: +39 0345 40.111
 Fax: +39 0345 40.409
 sales.smipack@smigroup.it
 www.smigroup.it

Manufacturing site

Via Tasso, 75
 24016 San Pellegrino Terme - BG - ITALY
 Tel.: +39 0345 40.111
 Fax: +39 0345 40.719

