

FISCHBEIN-SAXON®

Saxon SB1000™

Selladora de Banda

Más flexibilidad. Más opciones.

Más tiempo de producción. Más ahorros.

Con su elegante y durable acabado en acero inoxidable, la nueva generación de selladoras de banda Fischbein-Saxon SB1000, es compatible con los requerimientos higiénicos de los sectores de comida, médicos y químicos. El módulo de sellado de banda de alta eficiencia y mayor capacidad de enfriamiento, producen sellos confiables y estéticos en sacos o bolsas hechas de polietileno, poli laminado, co-extruidos y películas retráctiles.

Capaz de operar en toda clase de ambientes, la SB1000 ofrece controles fáciles de usar y un variador de velocidad (VFD). La altura ajustable del pedestal, le permite al operador hacer cambios de productos rápidos de forma eficiente y el diseño de arquitectura abierta, simplifica el mantenimiento y reduce el tiempo sin producción. El modo de enfriamiento, asegura el apagado de la unidad de una forma segura.

La selladora SB1000 estándar, crea sellos de 12 milímetros de ancho. Otros modelos incluyen una versión completa "wash down" (NEMA 4/IP66) y una unidad integrada con banda transportadora. Opciones disponibles incluyen controladores de temperatura PID adicionales, recortadores de la parte superior de la bolsa, limpiadores de la parte superior de la bolsa y codificadores de tinta y en alto relieve.

En una línea de empaque, nada es más importante que la calidad en el sellado de la bolsa y la selladora SB1000 es una solución inteligente.



www.fischbein.com

FISCHBEIN® COMPANY


Smart Solutions™ Bag weighing-handling-closing



El engranaje de accionamiento directo es confiable, requiere poco mantenimiento y usa lubricante de grado alimenticio.



Alimentador de bajo perfil, garantiza la presentación correcta de la bolsa.



Bandas de sellado de Teflón® fáciles de cambiar.



Botón de parada de emergencia.



Control de temperatura PID con lectura digital.



Modo de enfriamiento con apagado automático.

Saxon SB1000™

Selladora de Banda

Especificaciones del Equipo

Dirección de operación

Estándar: derecha a izquierda
Requerida: izquierda a derecha

Dimensiones

Largo40.5 pulgadas (102.8 cm)
Ancho28 pulgadas (71.1 cm)
Altomas alta 65 pulgadas (165.1 cm),
más baja 45.5 pulgadas (115.5 cm)
Peso de Embarque275 lb (124.7kg)

Altura de sellado

Altura de pedestal ajustable de 34 pulgadas (86.3 cm)
a 53 pulgadas (134.6 cm)

Espesor a sellar

Máximo espesor 10 mil (250 micrones)

Electricidad

Voltaje: 115 Voltios o 230 Voltios, 1 o 3 fases, 50/60 Ciclos

Rangos de velocidad con variador de velocidad VFD

8.9 a 20.3 pies por minuto (2.7 a 6.2 mt/min)
20.3 a 46.3 pies por minuto (6.2 a 14.1 mt/min)
31.8 a 72.8 pies por minuto (9.7 a 22.2 mt/min)

Requisitos de bolsas

Mínimo espacio superior recomendado 3.5 pulgadas (8.89 cm)
Máximo espacio superior recomendado 4.75 pulgadas (12.06 cm)

www.fischbein.com

Fischbein and Saxon are registered trademarks of Fischbein Company.

FISCHBEIN® COMPANY

Smart Solutions™ Bag weighing-handling-closing

151 Walker Road
Statesville, N.C. 28625
704.871.1159
sales@fischbein.com