

FISCHBEIN-SAXON®

Selladora de banda Saxon SB 4000™

Fácil de manejar

Cambio de producto más rápido

Escasos requerimientos de
mantenimiento

Con la introducción de la nueva selladora de banda Saxon SB4000 para bolsas y sacos de polipropileno, Fischbein-Saxon vuelve a demostrar su preeminencia en la tecnología del sellado de bolsas. Con mayor capacidad, más rápidos cambios de producto, menos tiempo improductivo y mayor confiabilidad, la SB4000 produce invariablemente un sello de calidad.

La selladora de banda continua SB 4000 para trabajos pesados fue concebida para operaciones de alto rendimiento en las que se usan bolsas y sacos plegados o planos. La unidad produce sellos seguros y estéticos en una variedad de tamaños de bolsa y diversos materiales, entre ellos polietileno, poli laminados y coextrusados.

Versátil y compacta, la SB4000 se integra fácilmente en cualquier línea de envasado, sea semi o totalmente automatizada. El módulo sellador de banda de alta eficiencia se puede desmontar fácilmente para realizar tareas de mantenimiento y cambiar la banda sin grandes demoras. La temperatura de sellado de la unidad se controla permanentemente a través de una serie de controladores de temperatura PID de alta precisión con lecturas digitales.


La versátil selladora de banda SB4000 es una prueba del compromiso inquebrantable asumido por Fischbein-Saxon de proveer selladoras tecnológicamente avanzadas a la industria de envasado con resultados de calidad una y otra vez.



www.fischbein.com

FISCHBEIN® COMPANY

Smart Solutions • Bag weighing-handling-closing™



Sellos de hasta 14 mm (0,56 pulgadas) de ancho




Controlador PID de temperatura



La alimentación de bajo perfil asegura la correcta presentación de la bolsa



Panel de control de fácil lectura con botón de parada de emergencia



Columna de altura regulable eléctricamente

Características optativas:

- **Refilador de la boca de la bolsa -**
Elimina el exceso de material por encima de la línea del sello
- **Limpiador de la boca mediante lavado con aire -**
Elimina los contaminantes del producto del área de sellado
- **Enfriadora de la boca Vortex -**
Disminuye el tiempo de asentamiento del sello de la boca
- **Versión de baldeado -**
Apta para procedimientos de "baldeado"

www.fischbein.com

Selladora de banda Saxon SB4000™

Especificaciones del equipo

Construcción

Cuerpo de acero inoxidable (430)

Espesor de la bolsa

Máximo de 12 milésimas de pulgada (305 micrones)

Medidas

Altura (máxima)	165 cm (65 pulgadas)
Ancho	152 cm (60 pulgadas)
Profundidad	91 cm (36 pulgadas)
Peso de envío	147 kg (325 libras)

Requisitos eléctricos

220/230 voltios, 3 ph ó 380/415, 3 ph, 50/60 Hz
Estándar NEMA 12 (IP54)

Velocidad con variador de frecuencia

2,7 a 222, m (8,9 a 72,8 pies lineales) por minuto

Dirección de funcionamiento

Estándar: de derecha a izquierda
Opcional: de izquierda a derecha

Controladores de temperatura PID

4 c/u, precisión de +/- 2°C

Cantidad de calentadores

4 c/u, largo de 500 W
8 c/u, corto de 250 W

Altura de sellado

Ajustable de 89 a 135 cm (35 a 53 pulgadas)

Consumo de energía

Máximo 4,6 kW (16,6 amperes)

Requisitos de bolsa/saco

Extremo superior libre máximo: 8,9 cm (3,5 pulgadas)

FISCHBEIN® COMPANY

Smart Solutions • Bag weighing-handling-closing™

Fischbein Company
151 Walker Road
Statesville, NC 28625
704.871.1159
704.872.3303 fax
sales@fischbein.com

Fischbein, SAXON SB4000™ y Smart Solutions • Bag weighing-handling-closing son marcas registradas de Fischbein LLC.