

FISCHBEIN-SAXON®

Saxon SH2000™

Selladora de
Aire Caliente

Fácil de operar.

Cambios más rápidos.

Poco mantenimiento.

Con el avance de la nueva selladora de aire caliente Saxon SH2000, Fischbein-Saxon demuestra de nuevo su dominio en el campo de la tecnología de sellado por aire caliente. Con el aumento en su capacidad, cambios rápidos de productos, menos tiempo sin producción y una mayor fiabilidad, la SH2000 provee sellos de calidad todas las veces.

La tecnología comprobada de sellado por aire caliente, de la SH2000, elimina la necesidad de las tradicionales bandas de sellado. Esta nueva generación de selladoras ofrece lo último en control de temperatura PID, un sistema innovador de accionamiento directo, y con un aumento del 20% en la capacidad de calentamiento, sella bolsas y sacos de polietileno más gruesos.

Con un diseño innovador en el flujo de aire, la SH2000, usa el aire ambiente, dirigiéndolo de una forma precisa a través de unas capsulas de calor especialmente diseñadas, que al calentarse, enfocan el flujo de calor a la bolsa e inicia el proceso de sellado.

La SH2000 tiene controles fáciles de usar, tales como el variador de velocidad y el ajuste motorizado en la altura de sellado, que le permiten hacer cambios de productos en solo segundos. Con su cubierta compacta, hecha en acero inoxidable, la versátil SH2000, es la solución ideal para una gran variedad de aplicaciones que incluyen sectores de productos alimenticios, médicos y químicos.

El modelo estándar de la selladora SH2000, tiene una configuración de operación de derecha a izquierda y crea sellados de 6 a 9 milímetros de ancho. Opciones disponibles incluyen, operación de izquierda a derecha, controles de temperatura PID adicionales, recortadores de la parte superior de la bolsa, limpiadores de la parte superior de la bolsa y codificadores de tinta y en alto relieve.

La moderna selladora de aire caliente SH2000, confirma la supremacía de Fischbein-Saxon en la tecnología de sellado por aire caliente. La rentabilidad está en sellados de calidad, cambios rápidos de productos, menos tiempo sin producción y mayor confiabilidad. Es una solución inteligente para sus necesidades de empaque.



www.fischbein.com

FISCHBEIN® COMPANY

Smart Solutions™ Bag weighing-handling-closing




Engranaje de accionamiento directo confiable que requiere poco mantenimiento.



Expansión en el flujo de aire caliente, da como resultado velocidades de operación más rápidas y mayor productividad.




Alimentador de bajo perfil, garantiza la presentación correcta de la bolsa.



Regulador de presión sencillo fácil de ajustar, asegura cambios rápidos de productos.



Calentadores de alta eficiencia, le permiten sellar una variedad amplia de tipos y tamaños de bolsas.



Columna de altura ajustable eléctrica.

Opciones Disponibles

- Cortador de la parte superior de la bolsa
Elimina el exceso de material que esta por arriba de la línea de sellado
- Limpiador de la parte superior de la bolsa
Remueve producto contaminante del área de sellado
- Enfriador de la parte superior de la bolsa
Reduce el tiempo de ajuste del sellado de la bolsa
- Versión lavable
Compatible con procedimientos de lavado (wash-down)
- Ruedas de engrazado
Crean una variedad de anchos y patrones de sellado

www.fischbein.com

Fischbein and Saxon are registered trademarks of Fischbein Company.

Saxon SH2000™

Selladora de Aire Caliente

Especificaciones del Equipo

Espesor a sellar

Máximo espesor 10 mil (254 micrones)

Dimensiones (cabeza de sellado solamente)

Largo60.0 pulgadas (152.5 cm)

Ancho25.6 pulgadas (65.1 cm)

Alto12.9 pulgadas (32.9 cm)

Peso169.7 lb (77 kg)

Carretilla/base Móvil

90 x 125 x 14 cm (35.4 x 49.2 x 5.5 pulgadas)

Columna

80.4 cm a 130.4 cm (31.6 pulgadas a 51.3 pulgadas desde el piso hasta la línea de sellado)

Electricidad

Voltaje:230 Voltios, 3 fases, 50/60 Ciclos

ClasificaciónModelo estándar es IP54

Corriente Máxima15.6 Amperios

Rangos de velocidad con variador de velocidad VFD

8.9 a 20.3 pies por minuto (2.7 a 6.2 metros/minuto)

20.3 a 46.3 pies por minuto (6.2 a 14.1 metros/minuto)

31.8 a 72.8 pies por minuto (9.7 a 22.2 metros/minuto)

Neumática

La selladora SH2000 no requiere aire comprimido

Aire comprimido podría ser necesario para opciones adicionales

FISCHBEIN® COMPANY

Smart Solutions™ Bag weighing-handling-closing

151 Walker Road
Statesville, N.C. 28625
704.871.1159
sales@fischbein.com